

基础信息

规格书类型	电热水器内销
编码	0000139232
名称	21051030Z00141-F60-15A3(HI)
状态	已发布
版本	A.1
创建者	陶红兵
创建时间	2017-04-22 15:43:48.0
修改者	陶红兵
修改时间	2017-04-22 15:43:48.0
关联产品	F60-15A3(HI) 电热水器 亚光白 工程专供

产品基本信息

产品型号	F60-15A3(HI)
电源电压(单位:V)	220V,1Ph

外观

产品规格属性

能力名称	容积
能效等级	三级
机身尺寸(宽)(单位:mm)	385
包装类型	纸箱包装
商品条形码	6939962545646
单台外包装尺寸(高)(单位:mm)	900
多台外包装尺寸(长)(单位:mm)	450
多台外包装体积(单位:m ³)	0.18225
单台净重(单位:Kg)	21

产品特征属性

桶身材质	冷硬板
防电墙罩材质	无
显示屏颜色	无
电源板有无漏电检测	无
是否安装射频模块	否
内胆直径(单位:mm)	340
镁棒重量(单位:g)	
热水输出率(单位:%)	70
包装清单	
加热方式	
产品款式	横式
二维码网址	

产品功能要求

hitech活水
高温抑菌
安全防护
保暖墙
节能模式
变容选择
分人洗
浴缸用水
智能记忆
断电记忆

变频速热

产品编码 21051030Z00141
电源频率(单位:Hz) 50Hz
产品平台

能力数值 60
产品定位 低端
机身尺寸(高)(单位:mm) 835
包装数量(单位:台/箱) 1
单台外包装尺寸(长)(单位:mm) 450
单台外包装体积(单位:m³) 0.18225
多台外包装尺寸(宽)(单位:mm) 450
单台毛重(单位:Kg) 23

贴片材质
显示屏类型 无
显示屏尺寸(单位:mm)
防电功能 防电闸
加热管数量 1
保温层厚度(单位:mm) 22
有无导流板 无
24小时固有能耗 0.8
产品类型 低端防电闸
额定压力(单位:Mpa)
适用人数 2-3人

tech活水
抑菌管
云智能
中温保温
冬夏模式
变速选择
洗漱用水
实时预约
热水量数字化提示
加热倒计时

产品名称 F60-15A3(HI) 电热水器 亚光白 工程专供
控制方式

能力单位 L
机身尺寸(长)(单位:mm) 385
机身体积(单位:m³) 0.123768
码放层数 3
单台外包装尺寸(宽)(单位:mm) 450
单台平均外包装体积(单位:m³) 0.18225
多台外包装尺寸(高)(单位:mm) 900
多台毛重(单位:Kg)

贴片颜色 白色
按键类型 无
显示板尺寸(单位:mm)
有无WIFI接口 无
加热管功率(单位:W) 2000W
端盖类型 A系列
有无隐藏罩 无
装箱规格
内胆材质 搪瓷内胆
安装环境
热水器类型

智能养护
出水断电
e+增容
eco节能
峰谷夜电
功率选择
沐浴用水
延时预约
剩余水量提示
宽压变频