157mm*50mm

Midea | 更懂家电的排插

Midea | 更懂家电的排插

165*340mm

Midea | 更懂家电的排插

防触电 耐高温

升级新国标

产品全面通过3C认证

- 儿童误触保护
- 高阻燃耐高温
- 粗线芯更安全
- 超省电更省钱

Midea | 更懂家电的排插

2500W 最大功率

品质保障

产品外壳阻燃等级符合标准要求

部件名称	标准	阻燃等级	灼热丝试验温度	试验结果
面壳	GB/T 5169.11-2017	V-0	960℃	通过
底壳	GB/T 5169.11-2017	V-0	960℃	通过
内部结构	GB/T 5169.11-2017	V-0	960℃	通过
插座	GB/T 5169.11-2017	V-0	960℃	通过

本表格依据GB/T 5169.11-2017中的规定内容填写。
GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品最终判定为合格的产品，应同时符合下列要求：
1、表示该部件通过灼热丝试验温度下的试验。
2、表示该部件在灼热丝试验温度下未引燃或引燃时间不超过30s，且火焰或灼热未蔓延超过GB/T 29077.8中规定的极限。

- 本产品均通过CCC强制性认证。
- 常规类排插保修两年，电子类排插保修一年。

10

注意事项

1. 所接电器总功率不得超过最大功率
2. 请放置在儿童接触不到的地方
3. 请将插头完全插入插孔内
4. 请不要在潮湿的环境下使用
5. 带线产品请勿擅自拆开进行维修或改装
6. 请不要盘绕使用延长线插座，若盘绕使用，则实际可承载的电流值会低于额定值

美智光电科技股份有限公司
网　址：www.midea.com
服务热线：400-8899-315
邮　编：335400
公司地址：江西省赣州市工业园1号

技术参数

具体技术参数详见产品说明

额定电压	250V~
最大电流	10A
最大功率	2500W
接线长度≤5m	导体横截面积为1mm²
接线长度＞30m	导体横截面积为1.5mm²
产品执行标准	GB/T 2099.1　GB/T 2099.7　GB/T 1002 GB 4943.1　GB/T 9254　GB 17625.1

适用范围

仅供参考，以实际所接电器功率为准

电风扇：~100W	电熨斗：~800W
电　脑：~300W	电磁炉：~1000W
电视机：~200W	洗衣机：~500W
电冰箱：~200W	取暖器：~1000W
电饭锅：~800W	空　调：＞1000W

产品型号：QZZ02U2C1
产品编码：0000000000000

6 932433 029010