

1	2	3	4
发放单位: 品质部 <input type="checkbox"/> 二楼车间 <input type="checkbox"/> 三楼车间 <input type="checkbox"/> 注塑车间 <input type="checkbox"/> 五金车间 <input type="checkbox"/>			
研发部 <input type="checkbox"/> 四楼车间 <input type="checkbox"/> 仓储部 <input type="checkbox"/> 模具部 <input type="checkbox"/> 采购部 <input type="checkbox"/> 回收旧图档 <input type="checkbox"/>			
物料编码	名称		
808286000134	B286-69(新公司)美的D1自封口二位胶袋(长235*20, 宽125mm) PE		

5	6	7	8
版本	修改日期	修改内容	标记 处数 分区 签名
A0	2021-1-28		梁淑仪
A1	2022-2-26	删除服务热线一栏	贺玉英



服务说明

- 保修期: 本产品出厂前已通过严格测试, 是合格产品, 品质保证十二年(其中电子类产品保修期为一年)。
- 安装拆卸前必须切断电源以防触电, 不能短路, 或过载使用, 否则会损坏本产品。
- 保修期内, 本公司开关插座系列产品正常使用状态下发生故障(人为使用不当除外), 请出示本卡和有效购物凭证, 在指定服务中心享受免费维修, 或更换产品。
- 请勿受潮或用水和带腐蚀性清洁剂擦拭清洁产品, 以免影响产品的正常使用造成电气风险。
- 请使用标准安装底盒, 将安装螺钉旋入底盒螺丝孔时, 请使用合适的扭矩, 合适的扭矩为0.2-0.4N·m(2.0-4.1kgf·cm)。

产品标准:
 机械开关类: GB/T 16915.1
 电子开关类: GB/T 16915.2
 转换器类: GB/T 2099.3
 电话插类: YD/T 577、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电脑插类: YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电视插类: GY/T 140、GY/T 137、GB/T 2099.9
 音箱插类: GB/T 11318.1
 地脚灯类: GB 7000.1、GB 7000.202、GB/T 17743
 安装外壳及底盒类: GB/T 17466.1
 固定式插座类: GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB/T 1003
 USB五孔插座类: GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB 4943.1、GB/T 9254、GB 17625.1

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	×	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

产品标准:
 机械开关类: GB/T 16915.1
 电子开关类: GB/T 16915.2
 转换器类: GB/T 2099.3
 电话插类: YD/T 577、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电脑插类: YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电视插类: GY/T 140、GY/T 137、GB/T 2099.9
 音箱插类: GB/T 11318.1
 地脚灯类: GB 7000.1、GB 7000.202、GB/T 17743
 安装外壳及底盒类: GB/T 17466.1
 固定式插座类: GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB/T 1003
 USB五孔插座类: GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB 4943.1、GB/T 9254、GB 17625.1

服务说明

- 保修期: 本产品出厂前已通过严格测试, 是合格产品, 品质保证十二年(其中电子类产品保修期为一年)。
- 安装拆卸前必须切断电源以防触电, 不能短路, 或过载使用, 否则会损坏本产品。
- 保修期内, 本公司开关插座系列产品正常使用状态下发生故障(人为使用不当除外), 请出示本卡和有效购物凭证, 在指定服务中心享受免费维修, 或更换产品。
- 请勿受潮或用水和带腐蚀性清洁剂擦拭清洁产品, 以免影响产品的正常使用造成电气风险。
- 请使用标准安装底盒, 将安装螺钉旋入底盒螺丝孔时, 请使用合适的扭矩, 合适的扭矩为0.2-0.4N·m(2.0-4.1kgf·cm)。



部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	×	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

美智光电科技股份有限公司
 地址: www.midea.com
 邮编: 335400
 公司地址: 江西省贵溪市工业园1号

技术要求:

1. 外观: 内容印刷清晰、正确, 表面不能有污迹及破损。
2. 规格: 125×235mm
3. 材质要求: 单边5C, 双面印刷。
4. 颜色: 蓝色PANTONE 299C专色。
5. 符合RoHS要求。



设计				日期				审核				日期				名称		图号		材料		B286-69	
校对				日期				会签				日期				mm		1:1		PE		中山市狮盾电气有限公司	
标准化				日期				批准				日期				共 1 页, 第 1 页		SHIDUN					