

1	2	3	4	5	6	7	8
发放单位：品质部 <input type="checkbox"/> 二楼车间 <input type="checkbox"/> 三楼车间 <input type="checkbox"/> 注塑车间 <input type="checkbox"/> 五金车间 <input type="checkbox"/>				版本	修改日期	修改内容	标记
研发部 <input type="checkbox"/> 四楼车间 <input type="checkbox"/> 仓储部 <input type="checkbox"/> 模具部 <input type="checkbox"/> 采购部 <input type="checkbox"/> 回收旧图档 <input type="checkbox"/>				A0	2021-1-28		处数
物料编码	名称			A1	2022-2-26	删除服务热线一栏	分区
808286000137	B286-72(新公司)美的D1自封口五位胶袋(长484*20, 宽125mm) PE						签名
							梁淑仪
							贺玉英

版 本	修改日期	修改内容	标记	处数	分区	签名
A0	2021-1-28					梁淑仪
A1	2022-2-26	删除服务热线一栏				贺玉英

服务说明

- 保质期：本产品出厂前已通过严格测试，是合格产品，品质保证十二年(其中电子类产品保质期为一年)。
- 安装拆卸前必须切断电源以防触电，不能短路，或过载使用，否则会损坏本产品。
- 保质期内，本公司开关插座系列产品正常使用状态下发生故障(人为使用不当除外)，请出示本卡和有效购物凭证，在指定服务中心享受免费维修，或更换产品。
- 请勿受潮或用水和带腐蚀性清洁剂擦拭清洁产品，以免影响产品的正常使用造成电气风险。
- 请使用标准安装底盒，将安装螺钉旋入底盒螺丝孔时，请使用合适的扭矩，合适的扭矩为0.2-0.4N·m(2.0-4.1kgf·cm)。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

部件名称	产品中有害物质的名称和含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
PCB组件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○



产品标准：

机械开关类：GB/T 16915.1
 电子开关类：GB/T 16915.2
 转换器类：GB/T 2099.3
 电话插类：YD/T 577、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电脑插类：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电视插类：GY/T 140、GY/T 137、GB/T 2099.9
 音箱插类：GB/T 11318.1
 地脚灯类：GB 7000.1、GB 7000.202、GB/T 17743
 安装外壳及底盒类：GB/T 17466.1
 固定式插座类：GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB/T 1003
 USB五孔插座类：GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB 4943.1、GB/T 9254、GB 17625.1

合格证 PASS

服务说明

- 保质期：本产品出厂前已通过严格测试，是合格产品，品质保证十二年(其中电子类产品保质期为一年)。
- 安装拆卸前必须切断电源以防触电，不能短路，或过载使用，否则会损坏本产品。
- 保质期内，本公司开关插座系列产品正常使用状态下发生故障(人为使用不当除外)，请出示本卡和有效购物凭证，在指定服务中心享受免费维修，或更换产品。
- 请勿受潮或用水和带腐蚀性清洁剂擦拭清洁产品，以免影响产品的正常使用造成电气风险。
- 请使用标准安装底盒，将安装螺钉旋入底盒螺丝孔时，请使用合适的扭矩，合适的扭矩为0.2-0.4N·m(2.0-4.1kgf·cm)。

产品标准：

机械开关类：GB/T 16915.1
 电子开关类：GB/T 16915.2
 转换器类：GB/T 2099.3
 电话插类：YD/T 577、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电脑插类：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、GB/T 2099.9
 电视插类：GY/T 140、GY/T 137、GB/T 2099.9
 音箱插类：GB/T 11318.1
 地脚灯类：GB 7000.1、GB 7000.202、GB/T 17743
 安装外壳及底盒类：GB/T 17466.1
 固定式插座类：GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB/T 1003
 USB五孔插座类：GB/T 2099.1、GB/T 1002、GB 4943.1、GB/T 9254、GB 17625.1

合格证 PASS

美智光电科技股份有限公司

网 址：www.midea.com
 邮 编：335400
 公司地址：江西省贵溪市工业园1号

- 技术要求：**
1. 外观：内容印刷清晰、正确，表面不能有污迹及破损。
 2. 规格：125×484mm
 3. 材质要求：单边5C，双面印刷。
 4. 颜色：蓝色PANTONE 299C专色。
 5. 符合RoHS要求。

设计		日期	审核	日期	名称	(新公司)美的D1自封口五位胶袋	图号	B286-72
校对		日期	会签	日期				单位
标准化		日期	批准	日期	mm			1:1
					共 1 页，第 1 页			中山市狮盾电气有限公司
								SHIDUN