



前置过滤器

使用说明书



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

安全警告

⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止直接饮用

- 避免安装和存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化。
- 请勿将产品接触或靠近易燃易爆物品。
- 请勿将产品接触或靠近热源、明火。

❗ 表示【强制】的内容



需要专业人员

- 自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品，自行移动和搬运容易操作不当，易引起机器损坏。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 机器禁止装于室外。适用温度4~38°C,相对湿度不大于90%的环境。当水温降到0°C时，要及时关闭水源，并将机内余水排尽，防止水结冰损坏机器。
- 当水压低于铭牌标注的工作压力时，请安装增压装置；当水压高于铭牌标注的工作压力时，请安装减压装置。


产品简介

⚠ 注意

- 产品以市政自来水为原水，通过粗过滤处理，去除水中砂砾、管道锈渣等。

部件展示

QZBW20S-51型



图片仅供参考，实际以实物为准。

附件清单

说明书 X1

螺帽 X2

密封圈 X2

φ20活接头 X2

φ25活接头 X2

排污管 X1

排污转接头组件 X1

排污管 (非承压)

地漏

左右2个密封圈

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套

1套

1套

1套

PPR管

左右2个密封圈

排污管 (非承压)

地漏

排污接头螺帽

排污转接头

截断相应长度

1.滤芯骨架 XL型

2.滤杯 XL型

3.铜阀头 XL型

4.不锈钢滤网 XL型 (40 μm)

5.控制阀

1套

1套


1套

1套



产品安装服务卡

产品信息	
产品名称及型号	
产品购买日期	
机身条码	
服务单位信息	
名称「盖章」	
联系电话	
安装人员签名	
用户信息	
用户姓名	
联系电话	
家庭住址	
用户签名	



备注：
1.“O”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
2.“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；

特别声明：
产品若有技术改进，会编进新版说明书，恕不另行通知；产品外观、颜色若有改动，以实物为准

生产日期：
佛山市美的清湖净水设备有限公司
10期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水 进水总阀是否打开 一般水质处理器	等待供水 打开进水总阀
出水量小	进水总阀是否完全打开 滤网表面部分堵塞	将进水总阀完全打开 清除杂物、刮洗、冲洗
过滤器接头处有渗水	过滤器上的零部件是否自行拆卸过 刮洗滤网表面黏附杂质（连续启闭排污球阀时，弹簧滤芯可以环绕滤网表面进行上下运动，刮除黏附在滤网上的杂质）	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧
	渗水处零件松动 渗水处密封圈老化或损坏	更换密封圈

环保清单


1.

时间记忆功能：记录冲洗时间。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

温馨提示：

冲洗完成后，将时间记忆环的当月对月份停留在月份标记处，以便记录刮洗月份。



过滤说明

原水由进水口进入过滤器，经过钢丝网内芯时，大颗粒杂质被拦截在钢丝网外表面，过滤后的水由出水口流出。



安装示意图

服务指南

产品参数

型号	QZBW20S-51型
工作压力	0.1~1.6MPa
进水水温	4~38°C
适用水质	市政自来水
额定总净水量	7900m³
净水流量	6m³/h
进、出水接口规格	四分PPR、六分PPR
产品尺寸(mm)	207x70x107
卫生许可批件文号	浙(08)卫水字(2022)第0120号
外观差异	整体塑料装饰，带记忆拨盘，带排水旋钮

(注：以上图示仅为示意，请以实物为准)

美的牌

QZBW20S-51型

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

生产企业：浙江美固科技有限公司

地址：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路177号（三新科技创业园7号楼）

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立马上

工作原理图

QZBW20S-51型

运行状态：

冲洗状态：

故障自检

弹簧滤芯组件功能说明：

弹簧滤芯在工作时（过滤状态下），弹簧滤芯一直处于转动状态形成扰流作用，有效避免水中杂质黏附在滤网表面，延缓滤网表面污堵时间，提升流通能力。

当打开排污球阀进行排污时，弹簧滤芯在压差作用下使其环绕滤网表面向下压缩，刮洗滤网表面黏附杂质（连续启闭排污球阀时，弹簧滤芯可以环绕滤网表面进行上下运动，刮除黏附在滤网上的杂质）。

(注：以上图示仅为示意，请以实物为准)

时间记忆功能说明

1.

时间记忆功能：记录冲洗时间。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

温馨提示：

冲洗完成后，将时间记忆环的当月对月份停留在月份标记处，以便记录刮洗月份。

环保清单

1.

时间记忆功能：记录冲洗时间。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

温馨提示：