编号	材质描述	生产要求
①	双色哑粉纸105g	正背表面过哑油；封二为空白页；册脊骑马钉装订

120.00

65.00

Midea

美的电动牙刷

使用说明书

扫一扫获取更多权益

使用时请仔细阅读本说明书，并妥善保管

本使用说明书著作权归属于本公司，本公司保留对说明书内印刷错误、描述不清、信息错漏等内容修正与优化的权利。鉴于优化内容无需用户使用本产品，非关键性调整不再特别通知。本使用说明书内所有图片仅供参考，请以实物为准。

合格证
已检验

YE1

广东美西科技有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会莲美路工业大道美的全球创新中心4栋2楼D区。
全国服务热线：400-8609-663
网址：www.midea.com

- 本产品为私人用品，只作家庭使用，不可用于其他机构或于公共场所使用。
- 本产品设计仅用于口腔护理，请勿用于任何其它用途。
- 请勿放落或碰撞本产品，产品有损坏时禁止使用。
- 请勿自行改造、拆解或修理本产品。
- 使用前务必清洁口腔自保取下。
- 口腔或舌头有开放性伤口时，请勿使用本产品。
- IPX7防水等级不指含热气和水蒸汽环境的防水性能，请勿在洗澡或者淋浴时使用。
- 请务必使用本制造商认可的，且与此型号设备配套的配件及电源。
- 请在环境温度5°C-35°C范围内使用本产品，并在温度5°C-45°C范围内存放产品及其配件。
- 本产品含有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换。
- 请勿将产品及其电池放置于高温处或加热设备的周围，如日照、微波炉、暖器、烤箱等，电池过热可能会引起爆炸。
- 加油站、油库、化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境，严谨使用。
- 定期检查及清洁电源插头，以防止灰尘和污垢的积累会降低绝缘效果，从而导致过热或者触电等不良后果。

身体不健全、精神或感官上有障碍、缺乏相关经验及知识的人群，需要在具备充分使用知识及完全民事行为能力的人士的监护或指导下使用本产品。

以下人群禁用或向医生咨询后方可使用：

- 两个月内刚接受过口腔/牙用手术或正在治疗的人士
- 口腔内有其它症状（如假牙不牢固、牙龈持续出血）
- 其它口腔敏感脆弱的人群等
- 身体内部装有心脏调整器，或者装入其他装置的人群等

特别注意：

初期使用，部分人群可能会遇到口腔发疼或轻微出血。因口腔向未习惯牙刷高频振动而产生。建议使用轻柔模式1-2周，待适应后再调整至其他模式。若出血持续时间超过两周，请暂停使用并咨询牙医。

不建议在浴室充电！功率充电器放置在水源上方或者附近，如：浴盆、洗手盆、水池等。

禁止转动牙刷头，以免损坏牙刷电机。

警告：不适合三岁儿童以下使用。内含小零件。

产品简介

部件展示



配件清单

刷头 × 2、无线充电底座、说明书、饰件、牙刷主体

使用说明

基础操作

- 开机启动

短按一次待机/模式按键，即可启动/关闭电动牙刷。

- 功能切换

首次启动电动牙刷时，默认轻柔模式。

开机后，短按待机/模式按键，可以切换另外两种刷牙模式。

- 智能记忆

非初次启动电动牙刷时，智能记忆功能可自动恢复上次关机时使用的模式。

- 智能定时

电动牙刷使用达到 2min 将自动关机，每30秒停顿一次，停顿时间0.5秒。

模式介绍

- 轻柔模式

提供柔和的力度，建议3-6岁儿童选用，建议首次使用电动牙刷或口腔敏感的儿童选用。

- 清洁模式

提供适中的力度，建议6-12岁儿童选用。

- 净白模式

提供较强的力度，适合有净白去牙渍需求的儿童选用。

使用方法

更换刷头

将刷头插入手柄上方的金属连接轴即可。

- 刷头与手柄之间应保持1mm左右距离，预留马达的震动缓冲距离。

步骤一

将刷头伸入口腔内贴近牙齿，保持刷毛不弯曲并与牙龈呈45°角，再开机沿着牙齿按顺序慢慢移动清洁。

- 请勿使用刷头用力按压牙龈或牙齿。

步骤二

建议将牙齿分为4个区域，每个区域刷30秒。本产品将会每30秒停顿一次，提醒更换区域，并在两分钟后自动关机。

充电说明

1. 请使用5V⎓1A规格的适配器对产品进行充电。
2. 首次使用时请充对产品进行充电，待充满后再使用。
3. 若6个月以上没有使用牙刷，请根据所购买牙刷的充电要求进行充电，直至充满。
4. 如果长时间没有充电，再次充电时指示灯会过10分钟才会亮起，属于正常现象。
5. 当主体充电时，牙刷不可工作，电量指示灯不断呼吸闪烁表示正在充电，电量指示灯常亮表示充电完成。
6. 若使用过程中电量指示灯闪烁，则表示电量不足，需要及时充电。
7. 产品充满电约需要12小时。
8. 充电时主体如有微微发热属于正常情况，如手感觉到明显发烫，请立即切断电源，联系厂家或者专业工程人员进行维修。

步骤一

将刷头伸入口腔内贴近牙齿，保持刷毛不弯曲并与

清洁保养

日常保养

1. 日常使用结束后请先确认产品电源关闭，随后将手柄与刷头冲洗干净。
2. 收纳保存时请将产品放置于安全、干燥、通风处。

电池取出步骤

在废弃器具前，请必须将电池从器具中取出。

步骤一

在取出锂电池之前，器具必须断电。

步骤二

取出电池时，先用工具将机身底部的塑料外壳撬开，然后将内部件从机身抽出，取出锂电池并投入指定的回收位置。

步骤三

机器报废处理，并放置在正确的垃圾回收处。

服务指南

产品参数

产品型号：YE1
产品颜色：雾凝粉、萌萌黄
规格尺寸：24×211 mm
净　　重：79 g
额定电压：3.7V ⎓
额定功率：5W
执行标准：GB 39669-2020
材　　质：机身ABS，刷头ABS
功能模式：轻柔、清洁、净白
显示方式：白色灯光
默认档位：轻柔模式
开关方式：按键
工作温度：（5-35）°C
定时关机：2min
防水等级：IPX7
电量提醒：电量指示灯快闪 ⎓
续航时间：90 天（使用轻柔模式每天两次，每次2min）
充电时间：12 h
充电电流：70 mA
电池规格：800mAh
电 源 线：无线充电底座

故障处理

故障现象	原因分析	排除方法
运行过程振动强度逐渐减弱	刷须时长过用力	将刷头轻轻放在牙齿上
	刷头与手柄之间的缝隙过大或过小	按下刷头重新安装后使用
运行时间过短	充电或与充刷接触不良	调整电动牙刷后重新充电
	电量不足	充电后使用
突然停止工作	电量不足	充电后使用
	定时保护机制	再次开机使用
充电时模式指示灯不亮	长时间未使用	继续充电等待10分钟即可恢复正常

备注：若故障情况非上列情况时，请及时切断电源并与本公司售后联系，切勿自行拆卸维修或更换零件。

有害物质限制使用标识表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	o	o	o	o	o	o
五金件	o	o	o	o	o	o
电机组件	×	o	o	o	o	o
电路控制组件	×	o	o	o	o	o
充电座	×	o	o	o	o	o
电池	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案。
此产品符合欧盟RoHS指令环保要求。

10 在本指南中所述的正常使用条件下，本产品（除电池外）环保使用期限为10年。

5 电池在本指南中所述的正常使用条件下，环保使用期限为5年。

本产品使用的电池含有可能会污染环境的物质。请不要将靠置产品与一般生活垃圾堆放在一起，应将电池取出投放到电池回收桶，并将本产品交给官方指定的回收中心。此做法有利于环保。

Midea

美的商品三包凭证

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

产品信息

产品名称：_____

产品型号：_____

销售商信息

签收日期：_____

购买渠道：_____

故障描述

_____

_____

请认真填写您的信息
在您准备进行产品维修时，需要将此三包凭证与产品一并寄回。

售后政策

7 — 7日无理由退货
30 — 30日换货，退货
365 — 365日以换代修

有关保修期内美的商品的保修，从签收日开始实施。您可按照本条款享受退货、换货、维修的服务。

- 签收日起，7天内享受无理由退货；
- 签收日起，30天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受换货或退货；
- 签收日起，30-365天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受以换代修。

凡属下下列情况之一的，不属于保修范围：

- 未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成的损坏；
- 因不正确操作、电源不正常、雨雪等及其他意外而造成的损坏；
- 正常使用过程中造成的老化、磨损、变色等；
- 非经本公司认可的维修或改装而造成的损坏；
- 产品附件（如刷头等）发霉的；
- 未使用本公司产品说明书而造成的损坏；
- 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾等自然灾害）造成的损坏；
- 超出保修期（保修期为2年）。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务分会热情为您服务。

当您需要进行产品维修或咨询时，请联络购买网店的客服或拨打全国客服热线400-8609-663。

美的西式小电事业部产品包装图纸

图纸编号
Template

版本编号
A

物料名称
使用说明书

发布日期

制　　图

基本结构工艺要求

左图为正面（印刷面）展开结构
要求：正面模切
线型：模切线
纹向：

公差：0 mm — 10 mm ±0.25
10 mm — 50 mm ±0.50
50 mm — 200mm ±0.75
200mm — ±1.00

基本印刷工艺要求

色彩：单色黑+C:90 M:20 Y:0 K:0
公差：模切跑位 ≤ ±0.5mm

其他特殊注意事项

要求通过RoHS环保认证

比例 1:1 单位 mm

Midea