


3 使用说明 --洗涤注意事项

本图仅以程序、功能模块为例。具体请以您购买的实际机型为准，对应机型内容请查阅电子说明书。



① 电源
使用“电源”键用来打开或关闭洗衣机。

② 启动/暂停
在待机状态下，当按下“启动/暂停”键则洗衣机直接执行默认程序。以后每次按一次“启动/暂停”键，机器在暂停和运行状态间来回切换。


③ 程序
用于选择全自动程序，程序选择时，程序指示灯亮。
开机后，依据洗涤衣物的量，按“程序”键选择好所需的洗涤程序。如下表循环
混合→快洗→婴童→内衣→除菌→脱水
↑
↓循环

④ 温度
用于选择程序温度，温度显示2s后显示程序所需时间。此时再按“启动/暂停”键可运行程序。不同程序的可选温度有差异，以实际情况为准。

功能介绍

Tips
· 因各机型可选附加功能有差异，请按实际显示内容选择。

童锁
本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。
具体设定如下：



Tips
· 设定：在整机运行状态下，同时按下“程序”、“温度”键3秒。蜂鸣器发出按键动作有效的声音，锁定键盘上所有按键并且点亮童锁指示图标。
· 解除：在整机运行状态下，再次同时按下“程序”、“温度”键3秒钟，蜂鸣器发出按键被按下的声音锁定解除并且熄灭童锁指示图标。
· 在童锁状态，按键动作会被忽略，无效按键（电源键除外），童锁指示图标闪烁。童锁时，如掉电，再上电，则程序返回到掉电记忆状态，但童锁取消（即童锁掉电不记忆）。发生故障时，童锁保护功能将自动取消。结束时，童锁自动取消。

常规程序介绍

Tips
· 请查看衣物标签，选择合适的洗衣程序，程序内容以实际机型显示为准。

混合：洗涤日常耐洗且不会褪色的棉麻、化纤类混合衣物。

快洗：18分钟完成洗衣，仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。

婴童：洗涤婴童类的衣物，使用该程序，使衣物更洁净。

内衣：针对内衣等小件衣物洗涤。

除菌：持续恒温除菌洗涤，为保证除菌效果，建议衣物重量不超过1.5公斤。

脱水：单独的脱水程序。

节能洗(通过APP选择此程序)：在节能的状态下进行洗涤。

新衣洗(通过APP选择此程序)：适用新衣物初次除尘祛味洗涤；

筒自洁(通过APP选择此程序)：采用高温清洗内、外筒，使洗衣更健康。

浸泡洗(通过APP选择此程序)：在洗衣过程中先将衣物预清洗，再浸泡一段时间，然后再进行洗涤。

婴儿服(通过APP选择此程序)：洗涤婴儿类的衣物，使衣物更洁净。

棉麻(通过APP选择此程序)：洗涤日常耐洗衣物。

衬衫(通过APP选择此程序)：有效保护您的衬衫，避免脱水过多产生褶皱。

消毒洗(通过APP选择此程序)：持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过1.5公斤。

能效测试程序的说明

能效测试程序：同时按住“电源”、“程序”、“启动/暂停”按键，进入能耗程序，按照国家标准GB12021.4测试得出的结果。


噪音参数是在：“混合”程序下，按照国家标准GB/T 4288测试得出的结果。

洗涤物与重量的参考

	T恤 (约150g)		浴巾 (约300g)		内裤 (约50g)
	衬衫 (约200g)		睡衣上下 (约500g)		长裙 (约150g)
	袜子 (约50g)		床单 (约500g)		

4 产品介绍

洗衣机部件



- 机器出厂时，需要性能测试，如桶内有部分残留水属正常现象。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。
- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

附件



备注：如遇安装时发现原装附带的进水管、排水管长度不够，可致电服务热线，购买专用加长进水管或排水管延长管。

5 异常现象及处理方法

异常现象自检

洗衣机如不能正常运行，机器出现异常或报警时，请进行下列查修正。如排查后仍有异常，请拨打全国服务热线400-8228-228。

异常情况	检查事项
不进水	是否停电或保险丝烧断。 是否停水或水压太低。 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。
无洗涤	按下电源开关后，是否未按下启动/暂停键。 是否停电或电源保险丝烧断。 进水量是否达到所需水位(没达到设定水位，洗衣机不会工作)。
排水异常	是否已将排水管放下。 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。 排水管高度是否低于出水口高度。 排水过滤器是否被污物堵塞。
脱水异常	门盖是否关上。 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。

异常显示及处理

在您请求维修前，请对照下表作出相应检查

故障症状	故障原因	解决方法
洗衣机无法启动		请确认电源插头已插好请确认按了“>”键启动后，门锁(凸)常亮
机门打不开	机器的安全保护设计正在工作	关闭电源，重新开机(等待机器安全后)
加热故障	NTC损坏、加热管老化	联系售后，必要时请专业人员修理
漏水	进水管或排水管连接不牢 房屋排水管道堵塞	请确认进水管已转紧，请确认排水管内无杂物堵塞，必要时请专业人员修理
指示灯或显示屏不亮	断电 电脑板故障/线束连接故障	请确认没有停电,以及电源插头已正确插接好 联系售后，必要时请专业人员
“E-”与“94”交替闪烁	机器振动幅度大	修理联系售后，必要时请专业人员修理
“E-”与“10”交替闪烁	进水超时	请确认水龙头已经打开，水压正常； 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网； 请确认机身下排水管夹未拆卸；
“E-”与“21”交替闪烁	排水超时	清除排水泵杂质；理顺排水管防止打结、弯折；
“E-”与“30”交替闪烁	门未合上	请确认衣物没有被门夹住,重新关闭机门后按“启动”继续
“E-”与“12”交替闪烁	洗衣机溢水	关机后重新开机启动

下列现象并非洗衣机故障。

状态	原因
初次使用时排水管有水流出来。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤剂过多，重新进水、漂洗是在进行消泡处理。

6 规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~/50Hz	能效等级 2级	使用水压 0.03~1.0MPa
额定电流 10A	洗涤噪音(声功率级) ≤48dB (A)	
额定功率 1500W	脱水噪音(声功率级) ≤64dB (A)	

特殊参数

整机型号 TG30V860E	额定容量 (kg) 3.0	外形尺寸 (宽X厚X高) (mm) 620x550x318	安装尺寸 (宽X厚X高) (mm)	机器净重 (kg) 19.6
----------------	---------------	-------------------------------	-------------------	----------------

7 维护保养(详见顶盖二维码视频)

清洁保养

Tips

- 在开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头；
- 用干燥的软布擦拭洗衣机；
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机，诸如酒精、汽油等；

洗衣机外壳及内桶的清洁和保养

- 可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内桶；
- 请勿使用尖利物品撞击洗衣机外壳；
- 请勿使用钢丝清洁内桶。




清洁排水过滤器 (建议一个月清洁一次)

- 如果您需要清洁排水过滤器，请拧下固定螺钉，逆时针转动过滤器即可拆下清洗；
- 在打开滤芯盖前，请在下方放置盛水容器，在打开排水过滤器后，可能会有水流出；
- 当产品运行时请不要试图打开排水过滤器以避免水流涌出及热水烫伤。



清洁进水三通管过滤网

洗衣机使用过程中要检查进水三通管滤网是否堵塞，如果堵塞，要及时清理。



8 智能配网介绍

整机上带有 图标的洗衣机设有Wi-Fi智能控制功能，可以通过手机下载智能App实现远程操控。

关闭2G、3G、4G移动网络后，将手机接入家庭Wi-Fi网络，下载并安装智能App软件(仅首次配网时需要关闭移动网络)。扫描图示二维码或进入：<http://manual.littleswan.com/>网站，按照操作指引进行。

注意：

- 手机固件保持最新版本，手机剩余足够的存储空间。
- 若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。
- 若洗衣机已经配网成功，App显示“设备未开机”状态，请点击App操作页面上的“开关”，启动洗衣机。



小天鹅洗衣机配网手册